

Насосно-смесительный узел Oventrop Regufloor HN 1151600 с насосом Wilo Yonos Para

Код товара: 160907



Цена: 81 085,54 руб.

Производитель	Oventrop
Серия	Regufloor
Модель	HN
Артикул	1151600
Назначение	для водяных тёплых полов
Мощность узла	до 15 кВт
Площадь тёплого пола	до 200 м ²
Температура рабочей среды в первичном контуре	до +90°C
Диапазон регулирования во вторичном контуре	от +20°C до +50°C
Диапазон настройки электрического накладного регулятор	от +20°C до +90°C
Пропускная способность kvs	3,7 м ³ /час
Необходимая глубина монтажного шкафа	минимум 100 мм
Диаметр подключения к низкотемпературному контуру	1"

Потребляемая мощность	от 3 до 45 Вт
Максимальный напор	6,2 м
Высота	310 мм
Ширина	310 мм
Глубина	90 мм
Межосевое расстояние	200 мм
Монтажная длина циркуляционного насоса	130 мм
Вес	4,78 кг
Страна производства	Германия
Официальная гарантия производителя	1 год

Насосно-смесительный блок Oventrop Regufloor HN 1151600 с насосом Wilo Yonos Para используется для подключения стальной гребёнки для панельного отопления Oventrop Multidis SF с межосевым расстоянием 200 мм с количеством контуров от 2 до 12 к системе с комбинированным напольным и радиаторным отоплением. Насосно-смесительный модуль Oventrop Regufloor HN 1151600 имеет мощность до 15 кВт и способен обслуживать систему тёплых полов площадью до 200 м² при теплопотребности 75 Вт/м².

Насосно-смесительный модуль Oventrop Regufloor HN 1151600 укомплектован насосом Wilo Yonos Para RSB 15/6 с аксиальным корпусом, трёхходовым распределительным клапаном, обратным клапаном, температурным регулятором с накладным датчиком для ограничения максимальной температуры подачи.

Потребляемая мощность насоса от 3 до 45 Вт. Частота вращения 800-4300 об/мин