

## Буферная ёмкость Drazice NAD 500 v2 без теплоизоляции

Код товара: 248881



Цена: 82 750,04 руб.

Вид водонагревателя:	Буферная емкость
Бренд товара:	Drazice
Серия товара:	NAD v2
Артикул:	121380394
Масса, кг:	80
Материал бака:	Сталь
Объем литров:	500 литров
Наличие ТЭНа:	Опция
Рекомендованная мощность котла кВт:	6-10
Глубина, мм:	600
Ширина, мм:	600
Высота, мм:	1990
Тип установки:	Напольный
Страна производитель:	Чехия
Гарантия:	1 год

Буферные баки Drazice NAD V2 служат для аккумуляции избыточного тепла из источника. Они выпускаются с учётом возможности установки патрубков G 1/2". Патрубок G 1/2" можно использовать для установки электрического нагревательного элемента ТЭН 6/4". В стандартном исполнении патрубок заглушен. Аккумулирующие баки поставляются.

Источником нагрева может быть:

- котел, работающий на твердом топливе
- тепловой насос
- солнечный коллектор
- каминная топка.

Некоторые модели баков могут присоединяться и к нескольким источникам энергии.

Баки серии NAD служат только для сохранения тепла в системе отопления. Все зависит от температуры отопительной воды, которая аккумулируется в баке. Благодаря непосредственному подключению котлу, достигается прямой нагрев хозяйственной воды до необходимой температуры во внутренней емкости. Напротив, подключение к солнечному коллектору или тепловому насосу позволяет производить только предварительный подогрев хозяйственной воды, поэтому необходимо подключить следующий водонагреватель, например, электрический, который дополнительно подогреет воду до необходимой температуры или в аккумулирующий (накопительный) бак вмонтировать электрический термoeлемент ТЭЖ 6/4" или нагревательный фланец ТРК (дополнительное оборудование для добавочного нагрева воды).

Включение в отопительную систему с котлом на твердом топливе аккумулирующего бака позволяет котлу при подходящей температуре работать в оптимальном режиме.

Выборным дополнением является термоизоляция – полиуретановая пена (молитан) толщиной 100 мм. Состоит из верхней крышки, крышек фланцев и крышек отверстий. Термоизоляция поставляется в отдельной упаковке.

Баки и трубчатые теплообменники изготовлены из стали, без обработки внутренней поверхности, наружная поверхность баков покрыта защитной краской. Баки оснащены съемной изоляцией толщиной 100 мм – полиэфирной пеной (Symbio) и замком. Баки производятся объемом 500, 750 и 1000 литров. Отдельные версии также оснащены одним или двумя трубчатыми теплообменниками, площадью 1,5 м<sup>2</sup> каждый, и смотровым отверстием с внутренним диаметром 182 мм с возможностью установки в нем встроенного электрического нагревателя ТРК. Баки не предназначены для хранения горячей технической воды (ГТВ).

**Аккумулирующие баки поставляются БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. Заказывается отдельно !**