

Горелка газовая двухступенчатая Riello RS 34-190(MZ) RS130TL 372/930-1512 кВт (арт.3785503)

Код товара: 114331



Цена: 496 747,37 руб.

Бренд товара:	Riello
Артикул:	3785503
Диаметр присоединения газа:	1/2"
Мах мощность, кВт:	1512
Min мощность, кВт:	372/930
Гарантия:	1.5 года
Страна производитель:	Италия

Двухступенчатые прогрессивные горелки с низким выбросом азота (Low NOx) серии RS (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модель RS 44 MZ могут поставляться в однофазном (M) и трехфазном (T) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.c.). Эта серия горелок состоит из десяти типоразмеров мощностью от 45 до 2290 кВт

Функциональные характеристики

- Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
- Настройка горелки без снятия с теплогенератора.

- Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора).
- Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем, (кроме модели RS 5D) (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую рампу или мультиблок).
- Наличие подвижного фланца горелки (только для модели RS 5D) (позволяет подобрать оптимальную длину головки горелки).
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки.
- Возможность визуальной и инструментальной (посредством персонального компьютера) диагностики горелки.
- Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума).