

Циркуляционный насос Wilo Atmos PICO 25/1-8

Код товара: 672405



Цена: 22 050,00 руб.

Артикул товара:	4232696
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	Atmos PICO
Диаметр разъема соединения:	1"
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	8
Масса, кг:	2,3
Напряжение:	230 В
Назначение:	Циркуляционный
Производительность, л/час:	4000
Монтажная длина насоса:	180 мм
Температура жидкости:	+95°C
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Насос Wilo Atmos PICO 25/1-8 - это высокоэффективный циркуляционный насос с электронной системой регулирования. Этот насос оборудован мокрым ротором и резьбовым подсоединением. Не требует техобслуживания и имеет устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ECM. Оснащён встроенной электронной системой регулирования частоты вращения для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования.

Благодаря технологии зелёной кнопки, простому пользовательскому интерфейсу и стандартной конструкции высокоэффективный насос Wilo Atmos PICO 25/1-4 является идеальным продуктом начального уровня для одно- и двухквартирных домов. Оснащённый самыми основными настройками и функциями насос можно быстро и просто ввести в эксплуатацию в системах отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения.

Циркуляционный насос Wilo ATMOS PICO 25/1-8 можно применять в системах отопления, кондиционирования и промышленных циркуляционных установках с давлением до 10 бар. Допустимая температура рабочей среды от -10°C до +95°C.

Преимущества высокоэффективных насосов Вило Атмос Пико:

- Удобное управление благодаря технологии зеленой кнопки с привычным пользовательским интерфейсом и необходимыми настройками и функциями
- Технология энергоэффективного электронно-коммутируемого двигателя с шестью характеристиками
- Компактная конструкция для быстрой и простой установки и замены
- Надёжная эксплуатация благодаря проверенной технологии
- Варьируемый перепад давления (3 предварительно заданные характеристики)
- Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения)
- Настройка режимов работы
- Настройка мощности насоса
- Настройка постоянной частоты вращения
- Автоматический перезапуск
- Индикация выбранного способа регулирования
- Индикация выбранной характеристики в пределах способа регулирования
- Отображение сообщений: "светодиод горит в нормальном режиме зеленым" и "светодиод горит/мигает при неисправности"

Оснащение:

- Отливка под ключ на корпусе насоса
- Wilo-Connector
- Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки
- Фильтр мелких частиц