

Циркуляционный насос Wilo Atmos PICO 30/1-6

Код товара: 313654



Цена: 18 300,00 руб.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Артикул товара: | 4232695 |
| Бренд товара: | Wilo |
| Серия товара: | Atmos PICO |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4" |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Максимальный напор, м: | 6 |
| Масса, кг: | 2,1 |
| Напряжение: | 230 В |
| Назначение: | Циркуляционный |
| Производительность, л/час: | 3000 |
| Монтажная длина насоса: | 180 мм |
| Температура жидкости: | +95°C |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Насос Wilo Atmos PICO 30/1-6 - это высокоэффективный циркуляционный насос с электронной системой регулирования. Этот насос оборудован мокрым ротором и резьбовым подсоединением. Не требует техобслуживания и имеет устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель по технологии ECM. Оснащён встроенной электронной системой регулирования частоты вращения для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования.

Благодаря технологии зелёной кнопки, простому пользовательскому интерфейсу и стандартной конструкции высокоэффективный насос Wilo Atmos PICO 25/1-4 является идеальным продуктом начального уровня для одно- и двухквартирных домов. Оснащённый самыми основными настройками и функциями насос можно быстро и просто ввести в эксплуатацию в системах отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения.

Циркуляционный насос Wilo ATMOS PICO 30/1-6 можно применять в системах отопления, кондиционирования и промышленных циркуляционных установках с давлением до 10 бар. Допустимая температура рабочей среды от -10°C до +95°C.

Преимущества высокоэффективных насосов Вило Атмос Пико:

- Удобное управление благодаря технологии зеленой кнопки с привычным пользовательским интерфейсом и необходимыми настройками и функциями
- Технология энергоэффективного электронно-коммутируемого двигателя с шестью характеристиками
- Компактная конструкция для быстрой и простой установки и замены
- Надёжная эксплуатация благодаря проверенной технологии
- Варьируемый перепад давления (3 предварительно заданные характеристики)
- Постоянная частота вращения (3 ступени частоты вращения)
- Настройка режимов работы
- Настройка мощности насоса
- Настройка постоянной частоты вращения
- Автоматический перезапуск
- Индикация выбранного способа регулирования
- Индикация выбранной характеристики в пределах способа регулирования
- Отображение сообщений: "светодиод горит в нормальном режиме зеленым" и "светодиод горит/мигает при неисправности"

Оснащение:

- Отливка под ключ на корпусе насоса
- Wilo-Connector
- Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки
- Фильтр мелких частиц