

Циркуляционный насос Wilo NO 30/6-180

Код товара: 870553



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	4212933
Бренд товара:	Wilo
Серия товара:	NO
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Корпус насоса:	Чугун
Потребляемая мощность, Вт	18-45
Максимальный напор, м:	6
Масса, кг:	2,5
Напряжение:	230 В
Назначение:	Циркуляционный
Производительность, л/час:	4400
Монтажная длина:	180 мм
Температура жидкости:	110°C
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

Циркуляционный отопительный насос Wilo NO 30/6-180 предназначен для обеспечения циркуляции воды в отопительных системах и система кондиционирования. Устройство способно перекачивать как воду, так и водогликолиевую смесь, необходимую для предотвращения замерзания теплоносителя в системе отопления. Удобство эксплуатации и поддержание комфортного режима в помещениях обеспечивается тремя ступенями частоты вращения электродвигателя, который предварительно задается пользователем. Насос Wilo NO удобно устанавливать в вертикальном положении. Особенностью циркуляционного насоса является бесшумная и антивибрационная работа двигателя.

Управлять насосом и выбирать оптимальный режим работы необходимо вручную настройкой ступеней вращения. Корпус насоса выполнен из серого чугуна, что обеспечивает надежность устройства и долгий срок эксплуатации. Рабочее колесо насоса выполняется из пластмассы, вал из

нержавеющей стали, подшипники из металлографита. Насос оснащен специальным отливом под ключ на корпусе, возможностью двустороннего подвода кабеля, мотором, устойчивым к токам блокировки, а монтировать прибор можно при помощи пружинных клемм.

Циркуляционный насос Wilo NO для отопления способен перекачивать теплоноситель температурой от -10 оС до +110 оС. Максимально допустимое рабочее давление составляет 10 бар. Ротор «мокрого типа» смазывается перекачиваемой жидкостью и не требует дополнительного обслуживания. Купить циркуляционный насос отопительный насос Wilo NO 30/6-180 можно в интернет-магазине Master-Water по самой выгодной цене.