

Напольный электрический водонагреватель Austria Email HT 200 FM

Код товара: 820571



Цена: 75 900,00 руб.

Артикул:	A 203 12
Вид водонагревателя:	Накопительный
Бренд товара:	Austria Email
Серия товара:	HT FM
Мощность, кВт:	Тэн из серии R заказывается отдельно
Время нагрева мин:	В зависимости от выбранного Тэна
Материал бака:	Сталь эмалированная
Объем литров:	200 литров
Высота, мм:	1340
Ширина, мм:	610
Глубина, мм:	610
Регулировка мощности:	Механическая
Тип установки:	Напольная
Вариант ТЭНа:	Открытый ТЭН (мокрый)
Вес, кг:	99
Страна производитель:	Австрия
Гарантия:	7 лет

Комбинированные напольные водонагреватели закрытого типа HT 200 FM предназначены для обеспечения горячей водой нескольких водоразборных точек, для домашнего или промышленного использования. Они представляет собой герметичную стальную емкость, способную работать под избыточным внутренним давлением. Изнутри емкость покрыта специальной антикоррозионной эмалью, нанесенной по технологии vasumail® . Качество эмалевого покрытия соответствует DIN 4753. В стандартное оснащение также входит защитный магниевый анод. Снаружи водонагреватели имеют стационарный несъемный кожух из стального эмалированного листа. Пространство между внутренним баком и наружным кожухом заполнено специальной теплоизоляцией. Водонагреватели могут быть укомплектованы фланцевым или резьбовым электрическими коммутируемыми нагревательными элементами и/или фланцевым трубчатым элементом и/или глухим фланцем с теплоизоляцией/заглушкой. Конструктивно водонагреватели позволяют организовать рециркуляцию

горячей воды в системе ГВС. Комплектация комбинированного напольного водонагревателя производится в соответствии с полученным запросом.

Данный водонагреватель имеет высокоэффективную теплоизоляцию толщиной 50 мм., поставляется смонтированной на водонагревателе. Стальная ёмкость покрыта эмалью по технологии Vacumail. Максимальное рабочее давление составляет 10 бар. Данный водонагреватель оснащён термометром в верхней части бойлера. Вы можете установить на данный бак ТЭН с посадочным размером 180 мм. и глубиной не более 540 мм. Гарантия на ёмкость 7 лет.