

Шланг поливочный Исток пятислойный армированный 1" 50 м бухта

Код товара: 600122



Цена: 6 900,00 руб.

Производитель:	ПолимерШланг
Диаметр, мм	25
Толщина стенки мм:	4
Количество слоёв:	5
Рабочее давление бар:	7
Рабочая температура С:	от-10 до +60
Длина бухты,м	50
Вес бухты кг:	24,5
Страна производитель	Россия

Шланг поливочный ИСТОК пятислойный 1" 50 метров

Шланг предназначен для полива, а так же для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

Характеристики:

- Материал изделия - (PVC) Поливинилхлорид
- Температурный режим эксплуатации -10°C / +60°C
- Вредные вещества (Cd), барий (Ba), свинец (Pb) отсутствуют
- Армирование «чулочное плетение», синтетической нитью
- Срок службы шланга не менее 36 месяцев
- Диаметр (дюйм) – 1"
- **ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ!!!**

ПЯТИСЛОЙНЫЙ, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

Внутренний слой ПВХ непрозрачный, белый, обладает бактерицидными свойствами и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга и вредных микроорганизмов.

Наружный ПВХ слой прозрачный, имеет, специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание.

Между внутренним и наружным ПВХ слоями расположены два дополнительных слоя, которые предотвращают проникновение солнечных лучей и создают дополнительное усиление телу шланга, а так же, слой текстильного плетения, который предотвращает скручивание и заломы шланга.

Благодаря высоким качественным показателям этот вид шланга имеет высокие эксплуатационные характеристики!