

Насосно-смесительный узел для теплого пола Valtec VT.COMBI.0.180

Код товара: 876183



Цена: 33 591,00 руб.

Артикул товара:	VT.COMBI.0.180
Бренд товара:	Valtec
Диаметр резьбы:	1"
Мак температура:	90 °C
Рабочее давление:	10 бар
Тип продукта:	Насосные группы
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	7 лет

Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX (VT.COMBI.0.180) предназначен для поддержания заданной температуры теплоносителя во вторичном контуре (за счёт подмешивания из обратной линии). При помощи этого узла также можно гидравлически увязать существующую высокотемпературную систему отопления и низкотемпературный контур теплого пола. Помимо основных органов регулирования узел также включает в себя весь необходимый набор сервисных элементов: воздухоотводчик и сливной клапан, которые упрощают обслуживание системы в целом. Термометры позволяют легко следить за работой узла без использования дополнительных приборов и инструментов.

В насосно-смесительном узле VALTEC COMBI для водяных тёплых полов приготовление теплоносителя с температурой от 20 до 60°C происходит за счёт подмеса жидкости из обратной линии. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой VT.5011 с выносным погружным датчиком, который размещён на выходе смесительного узла. (При использовании контроллера отопления функция управления клапаном передается ему.) Балансировочный клапан в линии подмеса задает соотношение теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного. Другие основные элементы узла: байпас с перепускным клапаном; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; автоматический воздухоотводчик; погружные термометры.

Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX рекомендуется укомплектовывать насосами Valtec серии VRS-180 или другим циркуляционными насосами с монтажной длиной 180 мм. Насосно-смесительный узел адаптирован для совместного применения с коллекторными блоками с межосевым расстоянием 200 мм и осевым смещением 32 мм. Габариты смесительных узлов позволяют располагать их в коллекторных шкафах глубиной 135 мм.

Насосно-смесительные узлы Valtec Combimix могут использоваться в низкотемпературных системах встроенного обогрева:

- тёплые полы,
- тёплые стены,
- обогрев открытых площадок,
- почвенный подогрев теплиц и парников и т.п.