

Коллектор стальной Uponor Vario S с расходомерами 3 выхода 3/4" евроконус (арт.1086539)

Код товара: 984197



Цена: 9 200,00 руб.

Производитель:	Uponor
Артикул:	1086539
Количество выходов:	3
Диаметр резьбы:	3/4"
Межосевое расстояние, мм :	50
Гарантия, лет :	5
Мах давление	10
Страна производитель:	Финляндия

Коллектор Uponor Vario S с расходомерами. Предварительно собранный коллектор 1" из нержавеющей стали. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и выпуска воздуха с заглушками 3/4". Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение (включают торцевые уплотнительные прокладки), с возможностью правостороннего или левостороннего монтажа.

Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"BP Евроконус.

Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 200 мм. Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 5 л/мин для визуализации фактического расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли ($kvs=1,1 \text{ м}^3/\text{ч}$). Обратный коллектор оснащен балансировочными клапанами для установки исполнительных механизмов с возможностью ручной регулировки и полного перекрытия петли ($kvs=3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$). Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.