

## Коллектор стальной Uponor Vario S с расходомерами 7 выходов 3/4" евроконус (арт.1086543)

Код товара: 283546



Цена: 17 679,00 руб.

Производитель:	Uponor
Артикул:	1086543
Количество выходов:	7
Диаметр резьбы:	3/4"
Межосевое расстояние, мм :	50
Гарантия, лет :	5
Мах давление	10
Страна производитель:	Финляндия

Коллектор Uponor Vario S с расходомерами. Предварительно собранный коллектор 1" из нержавеющей стали. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и выпуска воздуха с заглушками 3/4". Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение (включают торцевые уплотнительные прокладки), с возможностью правостороннего или левостороннего монтажа.

Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"BP Евроконус.

Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 200 мм. Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 5 л/мин для визуализации фактического расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли ( $kvs=1,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ ). Обратный коллектор оснащен балансировочными клапанами для установки исполнительных механизмов с возможностью ручной регулировки и полного перекрытия петли ( $kvs=3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ ). Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.