

# Коллектор стальной Uponor Vario S с расходомерами 8 выходов 3/4" евроконус (арт.1086544)

Код товара: 730351



Цена: 18 941,00 руб.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Производитель:             | Uponor    |
| Артикул:                   | 1086544   |
| Количество выходов:        | 8         |
| Диаметр резьбы:            | 3/4"      |
| Межосевое расстояние, мм : | 50        |
| Гарантия, лет :            | 5         |
| Мах давление               | 10        |
| Страна производитель:      | Финляндия |

Коллектор Uponor Vario S с расходомерами. Предварительно собранный коллектор 1" из нержавеющей стали. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и выпуска воздуха с заглушками 3/4". Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение (включают торцевые уплотнительные прокладки), с возможностью правостороннего или левостороннего монтажа.

Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"BP Евроконус.

Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 200 мм. Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 5 л/мин для визуализации фактического расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли ( $kvs=1,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ ). Обратный коллектор оснащен балансировочными клапанами для установки исполнительных механизмов с возможностью ручной регулировки и полного перекрытия петли ( $kvs=3,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ ). Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.