

Гидравлический разделитель Uni-Fitt 1" 60кВт (арт.439Z2640)

Код товара: 542456



Цена: 5 720,00 руб.

Артикул товара:	439Z2640
Бренд товара:	Uni-Fitt
Диаметр резьбы:	1"
Kv (м3/час):	2.6
Тип продукта:	Гидрострелки
Мощность, кВт:	60
Количество контуров:	1
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Вертикальный гидравлический разделитель Uni-Fitt 1", 2,6 м3/час, 60 кВт (арт. 439Z2640) предназначен для исключения взаимного влияния насосов в контурах системы отопления (котлового, высоко- и низкотемпературных контуров).

Условия эксплуатации

Гидравлическая стрелка Uni-Fitt 439Z2640 вертикальная может использоваться в системах отопления с максимальной температурой рабочей среды до +100°C. Рабочее давление 6 бар. Максимальная мощность системы отопления (совместимого котла) - 60 кВт.

Указания по монтажу гидрострелки Юни-Фитт 439Z2640

- Гидравлический разделитель Uni-Fitt 439Z2640 устанавливается вертикально.
- Для монтажа гидрострелки на стену рекомендуем использовать кронштейны Uni-Fitt 436K0000.
- Т.к. в гидравлических разделителях скорости потока теплоносителя существенно ниже скоростей в трубопроводах, то растворённый кислород и шлам выделяются из теплоносителя и накапливаются в верхней и нижней частях вертикальных разделителей. Для их удаления

необходимо установить в верхней части ручной или автоматический воздухоотводчик, в нижней – дренажный кран.

Указания по эксплуатации гидроразделителя Uni-Fitt 439Z2640

Периодически (не реже 1 раза в год, оптимально – в начале и конце отопительного сезона) и после каждого опорожнения системы требуется удаление накопившегося воздуха и шлама из вертикального гидравлического разделителя Uni-Fitt 439Z2640. Присутствие воздуха в гидравлическом разделителе при каждой проверке сигнализирует о проблеме в системе отопления и может привести к ускоренному выходу его из строя.