

Панельный стальной радиатор Elsen Ventil 21 (300x500 мм)

Код товара: 694324



Цена: 8 603,97 руб.

| | |
|---------------------------|-------------|
| Артикул: | ERV210305 |
| Бренд товара: | Elsen |
| Серия товара: | Ventil |
| Цвет: | Белый |
| Высота: | 300 мм |
| Длина: | 500 мм |
| Тип глубина: | 21 тип |
| Отапливаемая площадь, м2: | 4,7 |
| Мак температура: | 125°C |
| Мощность радиатора, Вт: | 471 Вт |
| Опрессовочное давление: | 16 атмосфер |
| Подводка: | Нижняя |
| Рабочее давление: | 10 атмосфер |
| Масса, кг: | |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 10 лет |

Стальные панельные радиаторы ELSEN являются идеальными приборами отопления для установки в любом помещении. Отличный дизайн, а также широкий диапазон типоразмеров делают данные приборы безупречным решением при установке в помещениях с высокими требованиями к интерьеру.

Основные преимущества панельных радиаторов ELSEN:

Многоступенчатый контроль качества Все процессы сборки радиаторов автоматизированы. Каждый радиатор проходит многоступенчатую проверку качества, в том числе проверку на герметичность при давлении 13 атмосфер.

Универсальное подключение Специальная конструкция креплений позволяет использовать один радиатор для подключения как с левой так и с правой стороны.

Листовая сталь толщиной 1,25 мм Толщина стали, используемая при производстве радиаторов, составляет 1,25 мм.

Многоступенчатая окраска Многоступенчатая окраска радиаторов ELSEN, устойчивость лакокрасочного покрытия к внешним воздействиям, включает в себя:

- фосфатирование
- катафорезное грунтование
- электрофорезную окраску

Упаковка Упаковка имеет привлекательный внешний вид, а также усиленные транспортировочные углы для большей сохранности во время доставки и хранения.

Радиаторы с боковой подводкой Elsen Kompakt поставляются в комплекте с крепежом на стену, заглушкой и краном Маевского.

Радиаторы с нижней (универсальной) подводкой Ventil поставляются в комплекте с настенным крепежом, вентильной вставкой Oventrop, заглушкой и краном Маевского

Гарантия 10 лет