

Шкаф управления Waterstry XTREME2-T/20Hp для 2 трехфазных насосов до 15 кВт

Код товара: 306063



Цена: 137 288,00 руб.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Артикул товара: | FG900.03 |
| Бренд товара: | Fourgroup |
| Напряжение Вт: | 380 |
| Мах.мощность кВт: | 15 |
| Мах.сила тока А: | от 16 до 30 |
| Страна производитель: | Италия |
| Масса кг: | 6 |
| Гарантия: | 2 года |

Fourgroup XTREME2-T/20Hp - пульт управления для прямого запуска 1 одно- или трехфазного насоса с защитой от сухого хода, по cos-φ и по минимальному току, с дистанционным управлением, через gsm и программное приложение.

Особенности и преимущества:

- Поддержка нескольких языков;
- защита паролем;
- заземление на питание от сети;
- авто-тестирование двигателя;
- отложенная блокировка;
- частота 50-60Hz;
- различные режимы запуска;
- отключение электродвигателя;
- отложенный старт;
- настройка через GSM-APP.

Пульты работают в широком диапазоне мощностей электродвигателя:

- Один пульт для всех однофазных устройств до 16А.
- Один пульт для всех трехфазных устройств до 15А.

Технические характеристики:

- Работа с поплавками, реле давления, уровнемерами и преобразователями 4-20mA - 12V.
- Применение при работе с чистой водой или сточными водами.
- Дистанционное управление с помощью программного обеспечения, установленного в смартфоне или компьютере.
- GSM/UTMS (возможна установка, поставляется без GSM-модуля).
- Передача и хранение данных/ система регистрации данных.

Полная защита насоса при:

- сухом ходе БЕЗ проб (по минимальному $\cos\phi$ или минимальному току);
- перегрузке;
- максимальном пуске/минута и максимальном пуске/час;
- сбое в непрерывной работе (повреждение труб или поплавок);
- фазовой погрешности;
- частотной погрешности;
- напряжении \min и \max ;
- токе \min и \max ;
- срабатывании тепловой защиты мотора;
- попадании воды в масляную камеру насоса.
- Программируемая отложенная активация защиты.
- Возможность активации или деактивации чередования устройств.
- Возможность отключения моторов.
- Возможность периодического запуска самотестирования устройства.
- Система очистки рабочего колеса с контролем обратного вращения (трёхфазная версия).
- Многоязыковое меню.