

Пульт управления Buderus MEC2H арт. 8718582407

Код товара: 987760



Цена: 42 120,00 руб.

Артикул товара:	8718582407
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logamatic
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

Пульт управления BUDERUS MEC2H - является основным элементом управления системой Logamatic 4000. MEC 2 имеет приемник радиосигнала, который при нормальных условиях приема постоянно контролирует и корректирует время в системе управления. Возможность приема радиосигналов пультом управления MEC2 зависит от местности и расположения объекта.

Пульт имеет простое управление. Основные функции выполняются нажатием кнопок в области "основных функций" или вращением ручки управления.

Основные функции:

- Установка режимов работы
- Установка комнатной температуры
- Установка температуры горячей воды
- Одноразовая загрузка горячей воды

Можно выбрать один из двух режимов работы пульта управления MEC2H:

Автоматический режим

Обычно в ночное время отопление работает с пониженной температурой по сравнению с дневным режимом. С пультом MEC2 не требуется утром и вечером регулировать температуру термостатическими вентилями на отопительных приборах. Это сделает за Вас функция

автоматического переключения на МЕС2. Она переключает дневной режим (нормальное отопление) и ночной режим (отопление с пониженной температурой). Время, когда отопительная установка переключается с дневного на ночной режим и наоборот, задано на заводе в стандартной программе отопления. При желании эту настройку можете изменить Вы или специалист, обслуживающий отопительную установку.

Ручной режим

Если нужно, например, один раз вечером топить подольше или подтопить утром несколько позже, то для этого можно использовать ручной дневной или ночной режим. Ручной режим может также использоваться для отопления в летнем режиме в холодные дни.

Приготовление горячей воды для ГВС

С помощью пульта управления можно экономично нагревать воду в контуре горячего водоснабжения. Для этого предусмотрено приготовление горячей воды по таймеру. Можно выбирать между заданной температурой горячей воды и "ВЫКЛ." для отключения приготовления воды для ГВС. Для экономии энергии приготовление горячей воды выключено вне запрограммированного времени, т.е. при ночном режиме вода для ГВС не нагревается. Температура горячей воды для автоматического режима установлена на заводе на 60 °С.

Дополнительные функции нужны для изменения предустановленных параметров установки. Кнопки дополнительных функций находятся под крышкой пульта МЕС2.

- показать текущие рабочие параметры отопительной установки
- установить время
- установить дату
- установить отопительный контур
- выбрать отопительную программу
- задать температуру в помещении для других отопительных контуров