

Панельный стальной радиатор Kermi FKV 22 (200x1200 мм)

Код товара: 479638



Цена: 11 256,83 руб.

Бренд товара:	Kermi
Длина:	1200 мм
Высота:	200 мм
Тип глубина:	22 тип
Отапливаемая площадь, м2:	10.2
Монтажное подключение:	150 мм
Мощность радиатора, Вт:	1020
Подводка:	Нижняя
Рабочее давление:	10 атмосфер
Масса, кг:	12,5 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	5 лет

KERMI THERM X2 ПРОФИЛЬ-ВЕНТИЛЬ

Значительные резервы экономии энергии заложены в оптимальной гидравлической компенсации системы отопления. "Керми" применяет новую технику автоматического регулирования вентильных радиаторов с различными вставками, имеющими коэффициент kv, устанавливаемый на заводе в соответствии с мощностью радиатора.

Вентили, предназначенные для очень большого массового потока радиатора, утрачивают свою способность регулирования. Если температура опускается ниже заданного значения, то на короткое время открывается вентиль и температура в помещении быстро повышается, а когда она превысит заданное значение, вентиль закрывается. Вентиль термостата выполняет только функции открывания / закрывания.

Иначе обстоит дело с вентилями термостата, оснащёнными вентильными вставками фирмы "Керми". В этом случае к радиатору подводится только такой массовый поток, который требуется для покрытия потребности в тепле.

Изменением значения kv, устанавливаемого в зависимости от мощности радиатора, обеспечивается хорошая способность регулирования вентиля термостата по всему диапазону регулирования.

У радиаторов фирмы "Керми" под облицовкой встроена полная арматура вентиля. Эту арматуру вентиля можно использовать как в однотрубных, так и в двухтрубных системах. В серийном исполнении вентильные радиаторы "Керми" поставляются с подключением внизу справа.

Объём поставки

Профильные вентильные радиаторы фирмы Kermit с петлями, грунтованная поверхность с порошковым напылением.

Верхний и боковой экран.

Угловые консоли, распорка, держатели, клапан маевского без наценки, заглушки установлены.

Крепление

Крепление производится на задней стенке радиатора с помощью 4 крепёжных накладок, а начиная с монтажной длины 1800 мм - с помощью 6. Можно выровнивать радиатор по горизонтали и вертикали.

Лакировка

Профильные компактные радиаторы фирмы "Керми" имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900-FWA7. Стандартное покрытие: цвет белый,(аналогично RAL 9016). Цветная лакировка - по желанию заказчика.

Гарантия качества

Все радиаторы испытаны на герметичность.

Контрольное давление: 13,0 бар

Рабочее давление: 10,0 бар

Сертифицировано согласно DIN EN ISO 9001:2000. Исполнение соответствует предписаниям BAGUV .

Расширенная гарантия

В соответствии с Соглашением о гарантийных обязательствах с ZVSHK (5 лет согласно Гражданскому Кодексу или 2 года согласно Положению о подрядно-строительных работах/часть B).

Упаковка

Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто плёнкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется.

Присоединения

Профильные вентильные радиаторы: наружная резьба 2xG 3/4" для клеммного резьбового присоединения снизу справа (отдельный заказ присоединения снизу слева-без дополнительной оплаты), для однотрубных систем использовать байпасное резьбовое присоединение.

Вентильная техника

Вентильные радиаторы фирмы "Керми" на заводе-изготовителе оснащаются вентильной вставкой, отрегулированной в соответствии с тепловой мощностью (показатель kv). Заглушки и вентиляционные крышки также навинчены на заводе-изготовителе.