

Группа безопасности котла Uni-fitt 1" из латуни (до 50кВт, 3 Бар)

Код товара: 345679



Цена: 2 741,22 руб.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Артикул товара: | 252G4530 |
| Бренд товара: | Uni-fitt |
| Диаметр резьбы: | 1" |
| Рабочее давление: | 3 бар |
| Тип продукта: | Группы безопасности |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 1 год |

Группа безопасности котла Uni-Fitt 252G4530 из латуни (до 50 кВт, 1", 3 бар) используется для защиты бытовых систем отопления (отопительных котлов мощностью до 50 кВт) от превышения давления, отображения давления в системе и удаления воздуха из неё .

Условия эксплуатации

Группа безопасности котла Uni-Fitt 252G4530 (до 50 кВт, 1", 3 бар, латунь) может использоваться с водой и растворами гликолей. Допустимая температура рабочей среды от 0°C до +80°C. Рабочее давление 3 бара. Максимальная мощность системы отопления (совместимого котла) - 50 кВт.

Конструкция

Группа безопасности котла Uni-Fitt 252G4530 состоит из корпуса (5) с установленным на нём предохранительным клапаном (4), воздухоотводчиком (2) и манометром (1). Воздухоотводчик и манометр установлены через отсечные клапаны (3), позволяющие их демонтаж без слива системы.