

Группа безопасности котла Uni-fitt 1" из стали (до 50кВт, 3 Бар)

Код товара: 699944



Цена: 5 463,00 руб.

Артикул товара:	250A4530
Бренд товара:	Uni-fitt
Диаметр резьбы:	1"
Рабочее давление:	3 бар
Тип продукта:	Группы безопасности
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

Группа безопасности котла Uni-Fitt 252G4530 из латуни (до 50 кВт, 1", 3 бар) используется для защиты бытовых систем отопления (отопительных котлов мощностью до 50 кВт) от превышения давления, отображения давления в системе и удаления воздуха из неё .

Условия эксплуатации

Группа безопасности котла Uni-Fitt 252G4530 (до 50 кВт, 1", 3 бар, латунь) может использоваться с водой и растворами гликолей. Допустимая температура рабочей среды от 0°C до +80°C. Рабочее давление 3 бара. Максимальная мощность системы отопления (совместимого котла) - 50 кВт.

Конструкция

Группа безопасности котла Uni-Fitt 252G4530 состоит из корпуса (5) с установленным на нём предохранительным клапаном (4), воздухоотводчиком (2) и манометром (1). Воздухоотводчик и манометр установлены через отсечные клапаны (3), позволяющие их демонтаж без слива системы.