

Группа безопасности котла Watts KSG 30/20M-ISO 1" (3 Бар, до 100 кВт)

Код товара: 551039



Цена: 10 077,24 руб.

Артикул товара:	10005204
Бренд товара:	Watts
Диаметр резьбы:	1"
Мак давление, БАР:	3
Тип продукта:	Группа безопасности
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	1 год

Группа безопасности котла для защиты закрытых систем отопления до 100 кВт. Включает в себя предохранительный клапан с порогом срабатывания 3 бара, автоматический воздухо-отводчик (с запорным клапаном) MKV10R и манометр MHR6 3/4-3/8", установленные на стальной консоли (с гальваническим покрытием). Подключение 1" внутренняя резьба. Теплоизоляция, класс огнезащиты II, без хлор-фтор-углеродов (фреонов). Группа безопасности котла KSG 30 ISO применяется в бытовых отопительных системах мощностью до 50 кВт. В комплект входят предохранительный клапан, воздушный клапан и манометр, смонтированные на консоли в теплоизоляции. Группа безопасности защищает от превышения давления в системе, выполняет функцию отвода воздуха и газов, а также отображает информацию по давлению в системе на уровне манометра.

Группа безопасности котла KSG 30 ISO

- рабочая температура от -10°C до 110°C.
- подключение 1", внутренняя резьба.
- материал консоли: сталь с гальваническим покрытием.
- предохранительный клапан 1/2".
- давление срабатывания 3 бар.
- автоматический воздухо-отводчик MKV 10R.
- производительность по отводу газов - 18 л/мин.
- манометр MHR6.

- теплоизоляция, класс огнестойкости II, без хлорфторуглеродов (фреонов).

Технические характеристики

Тип группы безопасности - для котлов

Теплоизоляция - есть

Материал пружины - сталь

Материал изготовления - сталь

Диаметр подключения, дюйм - 1"

Габариты, м - 0.27 x 0.195 x 0.125

Вес Брутто, кг - 1.47