

Бочонок Viega HP 1" x 50мм. арт.650971

Код товара: 889328



Цена: 404,00 руб.

Артикул товара:	650971
Бренд товара:	Viega
Гарантия:	10 лет
Диаметры резьбы:	1" x 50мм
Мак температура:	120 С
Рабочее давление:	10 бар
Страна производитель:	Германия
Тип:	Резьбовой
Тип продукта:	Бочонки

Удлинитель (бочонок) Viega 1" HP бронза (серия 3530 Виега) длина 50 мм (арт. 650971) снабжён с обеих сторон самоуплотняющейся наружной конической резьбой размера 1". Данный фитинг может применяться в качестве удлинителя для труб в случае, когда неправильно рассчитан их размер, в результате чего не хватает буквально пару сантиметров, или когда при замене радиатора оказывается, что новая модель меньше прежней.

Условия эксплуатации

Бочонок Viega 1" HP бронза наружная резьба (удлинитель Виега бронзовый) длиной 50 мм предназначен для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, охлаждения и газоснабжения с температурой от -20°C до +120°C и способен выдержать давление до 25 бар. Благодаря насечкам на резьбе уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе.

Сфера применения

- системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- системы отопления;
- системы охлаждения;
- промышленные газопроводы;
- системы транспортировки сжатого воздуха;
- гелиоустановки.

Преимущества резьбовых фитингов Viega

- бронза гораздо крепче латуни, из которой изготавливается подавляющее большинство резьбовых фитингов;
- бронза обладает прекрасными антикоррозийными свойствами;
- использование в производстве высококачественного материала защищает от разрушения даже при очень высоких нагрузках;
- большая толщина стенки обеспечивает непревзойдённую прочность;
- применение резьбового способа соединения гарантирует 100%-ную герметичность;
- благодаря насечкам на резьбе уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе;
- фитинги являются разборными и могут использоваться неограниченно;
- уровень тяжёлых металлов в сплаве значительно ниже предельно допустимых значений по стандарту 50930;
- продукция имеет сертификат DVGW Немецкого союза газовой и водной отраслей;
- фитинги имеют допуск для систем питьевого водоснабжения согласно DIN-1988.