

Насосная группа Oventrop Regumat F-180 1" арт. 1354070

Код товара: 431322



Цена: 54 014,69 руб.

Производитель	Oventrop
Коллекция	Regumat
Артикул	1354270
Рабочая температура с энергоэффективными насосами	до +95°C
Условный диаметр прохода (в дюймах)	1"
Межосевое расстояние	125 мм
Монтажная длина насоса	180 мм
Подключение отопительного контура	G 1 1/2" HP
Подключение котла	G 1 1/2" HP
Условная пропускная способность kvs	2,2 м3/час
Исполнение	подающая линия справа
Минимальное давление срабатывания обратного клапана	20 мбар
Вес в упаковке	5,77 кг
Официальная гарантия производителя	1 год
Страна производства	Германия

Насосная группа Oventrop Regumat F-180 1" арт. 1354070 - это насосный модуль без насоса с теплоизоляцией. Поставляется собранным, но резьба не затянута. Предназначен для использования в отопительных системах с рабочим давлением до 10 бар и рабочей температурой теплоносителя до +85°C. Шаровые краны и фитинги изготовлены из высококачественной латуни, уплотнения - из EPDM. Вы можете дополнить насосную станцию энергоэффективным или обычным трёхскоростным циркуляционным насосом с монтажной длиной 180 мм и присоединительным размером G 1 1/2" с наружной резьбой (например, насосами Wilo Yonos Para или Grundfos Alpha 2 25-40/60).

Диаметр условного прохода насосного модуля составляет 1" (25 мм), межосевое расстояние - 125 мм. Подключение как со стороны котла, так и со стороны отопительного контура - G 1 1/2" с наружной резьбой и плоским уплотнением.

В комплект входит универсальная модульная теплоизоляция размерами 248 x 512 мм, запорный узел с двумя шаровыми кранами с термометрами и вентилями для слива (без воздухоотводчика), удлиняющие вставки и обратный клапан. Диапазон настройки терморегулятора от +20°C до +50°C. Подающая линия находится справа без возможности изменения обратной и подающей линий.