

Напольный газовый конденсационный котел Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5 200

Код товара: 366343



Цена: 489 460,00 руб.

Артикул товара:	0010015453
Бренд товара:	Vaillant
Серия товара:	ecoCOMPACT
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мак мощность, кВт:	26 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	250
Min отопляемая площадь, м2:	70
Наличие ГВС:	Встроенный бойлер на 200 л
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1880x599x693
Масса, кг:	342 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Главным преимуществом ecoCOMPACT является его удивительная компактность: отопительный котёл и водонагреватель удачно совместились в едином корпусе. Небольшая высота и удобная для сервисного обслуживания компоновка внутренних элементов расширяют возможности размещения — вы можете установить котёл на чердаке, в подсобном помещении или на цокольном этаже.

Горелка и теплообменник выполнены из нержавеющей стали, это гарантирует длительный срок её эксплуатации.

Использование конденсационных технологий позволяет экономить до 15% затрат на отопление и заботиться об экологии!

Встроенный водонагреватель

Встроенный водонагреватель обеспечивает горячей водой даже самую большую семью. Его секрет в послойном нагреве воды, благодаря которому вода нагревается очень быстро, и водонагреватель готов к использованию практически сразу же после включения. При приготовлении горячей воды котёл также применяет эффект конденсации, что гарантирует его экономичную эксплуатацию.

Описание

Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
AquaPowerPlus: увеличение мощности на ГВС до 21 %
Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28 % до 100 %
DIASystem (цифровая информационно аналитическая система)
Повышенный комфорт при пользовании ГВС благодаря встроенному водонагревателю с послойным нагревом воды
Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

Возможности установки

Отопление и нагрев воды
Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с помощью всех систем дымоходов / воздухопроводов Vaillant для конденсационных котлов
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Оснащение

Спиральный первичный теплообменник из нержавеющей стали
Пластинчатый вторичный теплообменник
Частотно регулируемый насос системы отопления и загрузки бойлера
Расширительный бак на 12 л
Система штекерных электрических соединений Pro E
Автоматический перепускной клапан с возможностью настройки
Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
Горелка с предварительным принудительным смешением
Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления
Электронное зажигание и контроль процесса горения
Встроенное управление водонагревателем
Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus