

Напольный газовый конденсационный котел Vaillant ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150

Код товара: 634187



Цена: 427 243,00 руб.

Артикул товара:	0010014713
Бренд товара:	Vaillant
Серия товара:	ecoCOMPACT
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мак мощность, кВт:	30 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	300
Min отопляемая площадь, м2:	70
Наличие ГВС:	Встроенный бойлер на 150 л
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	1640x599x693
Масса, кг:	284 кг
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Главным преимуществом ecoCOMPACT является его удивительная компактность: отопительный котёл и водонагреватель удачно совместились в едином корпусе. Небольшая высота и удобная для сервисного обслуживания компоновка внутренних элементов расширяют возможности размещения — вы можете установить котёл на чердаке, в подсобном помещении или на цокольном этаже.

Горелка и теплообменник выполнены из нержавеющей стали, это гарантирует длительный срок её эксплуатации.

Использование конденсационных технологий позволяет экономить до 15% затрат на отопление и заботиться об экологии!

Встроенный водонагреватель

Встроенный водонагреватель обеспечивает горячей водой даже самую большую семью. Его секрет в послойном нагреве воды, благодаря которому вода нагревается очень быстро, и водонагреватель готов к использованию практически сразу же после включения. При приготовлении горячей воды котёл также применяет эффект конденсации, что гарантирует его экономичную эксплуатацию.

Описание

Газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации

AquaPowerPlus: увеличение мощности на ГВС до 21 %

Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28 % до 100 %

DIASystem (цифровая информационно аналитическая система)

Повышенный комфорт при пользовании ГВС благодаря встроенному водонагревателю с послойным нагревом воды

Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

Возможности установки

Отопление и нагрев воды

Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления

Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир

Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи с помощью всех систем дымоходов / воздухопроводов Vaillant для конденсационных котлов

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Оснащение

Спиральный первичный теплообменник из нержавеющей стали

Пластинчатый вторичный теплообменник

Частотно регулируемый насос системы отопления и загрузки бойлера

Расширительный бак на 12 л

Система штекерных электрических соединений Pro E

Автоматический перепускной клапан с возможностью настройки

Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)

Горелка с предварительным принудительным смешением

Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления

Электронное зажигание и контроль процесса горения

Встроенное управление водонагревателем

Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus