

## Фильтр F74CS-1/2" AA Honeywell

Код товара: 306237



Цена: 17 670,10 руб.

Артикул :	F74CS-1/2"AA
Производительность , м3/ч :	5
Страна производитель :	Германия
Макс. температура среды :	40 °С
Фильтрующий элемент :	100 мкм
Резьба :	1/2"
Гарантия :	1 год

Сетчатый фильтр Honeywell F74CS-1/2AA предназначен для очистки воды от различных механических частиц. Он оснащен системой обратной промывки и поворотным фланцем. Отличается надежностью, практичностью и длительным сроком эксплуатации.

### Особенности Honeywell F74CS-1/2AA.

Устройство разработано с учетом всех технологических новинок, а для его изготовления использовались исключительно высокопрочные материалы. Поэтому фильтр Honeywell F74CS-1/2AA не дает утечек, отлично справляется со своей задачей – тонкая очистка воды от механических частиц: ржавчины, песка, окалин и т. д.

Всю работу устройство выполняет при помощи сетки из нержавеющей стали. Она не дает мусору проникнуть внутрь системы, задерживает все частицы, размером более 100 микрон. Сетку периодически необходимо доставать, чтобы очищать ее при помощи щетки и следить за ее состоянием. При необходимости этот элемент можно заменить на новый.

Как очищать фильтр?

Весь мусор, который задерживает сетка фильтра, постепенно скапливается в чаше. От него нужно

избавляться, чтобы устройство продолжало качественно выполнять свою работу. Данная модель оснащена системой обратной промывки. Ее суть в том, что при открытии специальной ручки клапана поток воды начинает проходить через дополнительный участок сетки, захватывая весь абразив с самой сетки и со дна чаши. Грязную воду следует сливать в подставленную емкость или канализацию (нужна врезка).

Конструкция фильтра Honeywell F74CS-1/2AA позволяет подключить к нему автоматический привод. Он будет запускать процесс промывки по заранее установленным временным интервалам.

Важно!

Во время выполнения очистки подача отфильтрованной воды к потребителю не прекращается.

Установка.

Особенность фильтра Honeywell F74CS-1/2AA в том, что его можно монтировать на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода. Во время установки важно следовать инструкции, которая идет в комплекте. Мы рекомендуем доверить монтаж фильтра мастеру из сервисного центра. Он быстро установит устройство, даст гарантию на выполненную работу. Вы будете уверены в том, что фильтр будет стабильно функционировать и не даст утечек.