

Фильтр F76S-3/4"ААМ Honeywell

Код товара: 767683



Цена: 48 560,00 руб.

Артикул :	F76S-3/4"ААМ
Производительность , м3/ч :	9.6
Страна производитель :	Германия
Макс. температура среды :	70 °С
Фильтрующий элемент :	100 мкм
Резьба :	3/4"
Гарантия :	1 год

Фильтр с обратной промывкой Honeywell F76S - 3/4"ААМ предназначен для предварительной очистки холодной и горячей воды от крупных механических частиц. Благодаря этому устройству последующие системы фильтрации и сантехническое оборудование, которое нагревает воду, надежно защищены от быстрого износа.

Принцип работы Honeywell F76S - 3/4"ААМ.

Вода, попадая в фильтр, проходит через специальную сетку из нержавеющей стали. Песок, ржавчина, окалины и другие частицы остаются на сетке и оседают на дне колбы. На выходе вода полностью очищена от механических частиц.

В фильтре Honeywell F76S применяется метод обратной промывки. Во время очистки подача отфильтрованной воды не прекращается. Режим промывки включается при помощи специальной ручки клапана, и выполняется по такому принципу:

- вода проходит через дополнительный участок сетки;
- она фильтруется, ускоряется в турбине и промывает основную часть сетки;
- во время ускорения вода захватывает весь мусор, который есть в чаше;
- ее сливают в подставленную емкость или канализацию (необходима врезка).

Конструкция фильтра Honeywell F76S позволяет подключить привод автоматической промывки.

Преимущества.

Фильтр Honeywell F76S - 3/4"AAm отличается стабильной и эффективной работой. Он не дает утечек и сбоев, не требует сложного технического обслуживания.

Преимущества фильтра:

- изготовлен из высокопрочных материалов, прошел тщательную проверку и получил все необходимые сертификаты качества;
- соответствует европейским стандартам;
- кольцо-памятка указывает, когда следует провести промывку устройства;
- техническое обслуживание не требует демонтажа фильтра из системы;
- сетку из нержавеющей стали очень легко заменить;
- манометр встроен в корпус устройства.

Особенности монтажа.

Фильтр Honeywell F76S используется в домах и промышленных помещениях. Его можно устанавливать на металлические и пластиковые трубы. Важно, чтобы корпус устройства располагался на горизонтальном участке трубы, а также к нему был обеспечен свободный доступ для выполнения технического обслуживания и контроля показаний манометра.

Фильтр Honeywell F76S - 3/4"AAm продается со всеми элементами, необходимыми для его установки и дальнейшей работы.