

## Насосная станция Pedrollo JSWm 1CX - CL24

Код товара: 208896



Цена: 39 753,01 руб.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Объем бака              | 24 л                         |
| Тип насоса              | Центробежный самовсасывающий |
| Напряжение              | 230 В                        |
| Напор                   | 35 м                         |
| Подача                  | 3,6 куб.м/час                |
| Мощность                | 0.37 кВт                     |
| Защита от сухого хода   | Нет                          |
| Соединение              | 1" - 1"                      |
| Длина                   | 550 мм                       |
| Ширина                  | 255 мм                       |
| Высота                  | 434 мм                       |
| Вес                     | 18.9 кг                      |
| Степень защиты          | IPX4                         |
| Производитель           | Pedrollo (Италия)            |
| Высота всасывания       | 9 м                          |
| Рабочее колесо          | Технополимер                 |
| Производитель двигателя | Pedrollo                     |
| Материал ведущего вала  | Нержавеющая сталь            |

Насосные станции от известного Итальянского бренда Pedrollo имеют большой ассортимент и отличаются высоким качеством используемого оборудования. Насосные станции для воды Pedrollo собираются на базе различных насосов, гидроаккумуляторов и реле давления, что выгодно отличает их от конкурентов. В линейке насосов используются многоступенчатые насосы, вихревые плунжерные и эжекторные с высоким уровнем забора воды с глубины.

Все насосные станции Pedrollo проходят полный цикл сборки и комплектовки в оборудованных цехах. Насосные станции выпускаются с баками объемами 24 литра, 50 литров и 100 литровыми гидроаккумуляторами.

При выборе насосной станции Pedrollo надо обратить внимание на такие элементы как:

- Реле давления ( может быть как с сухим ходом так и без)
- Объем гидроаккумулятора от 24 литров до 100 литров.
- Установленный насос/голова имеет несколько модификаций и выпускаются с корпусом из нержавеющей стали, чугуна и алюминия.
- Манометрическую высоту всасывания ( обычно она составляет до 8 метров)
- Высоту напора водяного столба, она и будет основным выбором при подборе необходимого рабочего давления в системах водоснабжения и полива.
- Места установки так как практически все поверхностные насосы которые охлаждаются крыльчаткой а не водой создают определенные шумы.

При выборе и покупке насосных станций Pedrollo обращайтесь за консультацией к нашим специалистам ! Мы поможем выгодно купить насосы Pedrollo и подобрать качественное необходимое оборудование в нашем интернет магазине.