

## Насосная станция Pedrollo PKm 65 - CL24 с защитой от сухого хода

Код товара: 700579



Цена: 32 961,67 руб.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Объем бака              | 24 л              |
| Тип насоса              | Вихревой          |
| Напряжение              | 230 В             |
| Напор                   | 55 м              |
| Подача                  | 3 куб.м/час       |
| Мощность                | 0.5 кВт           |
| Защита от сухого хода   | Есть              |
| Соединение              | 1" - 1"           |
| Длина                   | 550 мм            |
| Ширина                  | 255 мм            |
| Высота                  | 415 мм            |
| Вес                     | 16 кг             |
| Степень защиты          | IPX4              |
| Производитель           | Pedrollo (Италия) |
| Высота всасывания       | 8 м               |
| Рабочее колесо          | Латунь            |
| Производитель двигателя | Pedrollo          |
| Материал ведущего вала  | Нержавеющая сталь |

Насосные станции от известного Итальянского бренда Pedrollo имеют большой ассортимент и отличаются высоким качеством используемого оборудования. Насосные станции для воды Pedrollo собираются на базе различных насосов, гидроаккумуляторов и реле давления, что выгодно отличает их от конкурентов. В линейке насосов используются многоступенчатые насосы, вихревые плунжерные и эжекторные с высоким уровнем забора воды с глубины.

Все насосные станции Pedrollo проходят полный цикл сборки и комплектовки в оборудованных цехах. Насосные станции выпускаются с баками объемами 24 литра, 50 литров и 100 литровыми гидроаккумуляторами.

При выборе насосной станции Pedrollo надо обратить внимание на такие элементы как:

- Реле давления ( может быть как с сухим ходом так и без)
- Объем гидроаккумулятора от 24 литров до 100 литров.
- Установленный насос/голова имеет несколько модификаций и выпускаются с корпусом из нержавеющей стали, чугуна и алюминия.
- Манометрическую высоту всасывания ( обычно она составляет до 8 метров)
- Высоту напора водяного столба, она и будет основным выбором при подборе необходимого рабочего давления в системах водоснабжения и полива.
- Места установки так как практически все поверхностные насосы которые охлаждаются крыльчаткой а не водой создают определенные шумы.

При выборе и покупке насосных станций Pedrollo обращайтесь за консультацией к нашим специалистам ! Мы поможем выгодно купить насосы Pedrollo и подобрать качественное необходимое оборудование в нашем интернет магазине.