

## Насосная станция Pedrollo JDWm 2/30 - CL50

Код товара: 497076



Цена: 87 317,93 руб.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Объем бака              | 50 л   |
| Тип насоса              | Центробежный самовсасывающий с погружным эжектором |
| Напряжение              | 230 В  |
| Напор                   | 81 м   |
| Подача                  | 1,8 куб.м/час                                      |
| Мощность                | 1.1 кВт  |
| Защита от сухого хода   | Нет  |
| Соединение              | 1,25" - 1"   |
| Длина                   | 730 мм   |
| Ширина                  | 340 мм   |
| Высота                  | 602 мм   |
| Вес                     | 41.1 кг  |
| Степень защиты          | IPX4   |
| Производитель           | Pedrollo (Италия)                                  |
| Высота всасывания       | 45 м   |
| Выносной эжектор        | Да   |
| Производитель двигателя | Pedrollo   |
| Материал ведущего вала  | Нержавеющая сталь                                  |
| Рабочее колесо          | Латунь   |

Насосные станции от известного Итальянского бренда Pedrollo имеют большой ассортимент и отличаются высоким качеством используемого оборудования. Насосные станции для воды Pedrollo собираются на базе различных насосов, гидроаккумуляторов и реле давления, что выгодно отличает их от конкурентов. В линейке насосов используются многоступенчатые насосы, вихревые плунжерные и эжекторные с высоким уровнем забора воды с глубины.

Все насосные станции Pedrollo проходят полный цикл сборки и комплектуются в оборудованных

цехах. Насосные станции выпускаются с баками объёмами 24 литра, 50 литров и 100 литровыми гидроаккумуляторами.

При выборе насосной станции Pedrollo надо обратить внимание на такие элементы как:

- Реле давления ( может быть как с сухим ходом так и без)
- Объём гидроаккумулятора от 24 литров до 100 литров.
- Установленный насос/голова имеет несколько модификаций и выпускаются с корпусом из нержавеющей стали, чугуна и алюминия.
- Манометрическую высоту всасывания ( обычно она составляет до 8 метров)
- Высоту напора водяного столба, она и будет основным выбором при подборе необходимого рабочего давления в системах водоснабжения и полива.
- Места установки так как практически все поверхностные насосы которые охлаждаются крыльчаткой а не водой создают определенные шумы.

При выборе и покупке насосных станций Pedrollo обращайтесь за консультацией к нашим специалистам ! Мы поможем выгодно купить насосы Pedrollo и подобрать качественное необходимое оборудование в нашем интернет магазине.