

## Насосная станция Pedrollo PLURIJETm 3/100X - CL100

Код товара: 438713



Цена: 81 269,77 руб.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Объем бака                    | 100 л   |
| Тип насоса                    | Центробежный многоступенчатый самовсасывающий |
| Напряжение                    | 230 В   |
| Напор                         | 38 м  |
| Подача                        | 7,2 куб.м/час                                 |
| Мощность                      | 0.55 кВт                                      |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар   |
| Защита от сухого хода         | Нет   |
| Соединение                    | 1" - 1"                                       |
| Длина                         | 815 мм  |
| Ширина                        | 450 мм  |
| Высота                        | 652 мм  |
| Вес                           | 27.9 кг                                       |
| Степень защиты                | IPX4  |
| Производитель                 | Pedrollo (Италия)                             |
| Высота всасывания             | 9 м   |
| Производитель двигателя       | Pedrollo                                      |
| Материал ведущего вала        | Нержавеющая сталь                             |
| Рабочее колесо                | Норил   |

Насосные станции от известного Итальянского бренда Pedrollo имеют большой ассортимент и отличаются высоким качеством используемого оборудования. Насосные станции для воды Pedrollo собираются на базе различных насосов, гидроаккумуляторов и реле давления, что выгодно отличает их от конкурентов. В линейке насосов используются многоступенчатые насосы, вихревые плунжерные и эжекторные с высоким уровнем забора воды с глубины.

Все насосные станции Pedrollo проходят полный цикл сборки и комплектуются в оборудованных

цехах. Насосные станции выпускаются с баками объёмами 24 литра, 50 литров и 100 литровыми гидроаккумуляторами.

При выборе насосной станции Pedrollo надо обратить внимание на такие элементы как:

- Реле давления ( может быть как с сухим ходом так и без)
- Объём гидроаккумулятора от 24 литров до 100 литров.
- Установленный насос/голова имеет несколько модификаций и выпускаются с корпусом из нержавеющей стали, чугуна и алюминия.
- Манометрическую высоту всасывания ( обычно она составляет до 8 метров)
- Высоту напора водяного столба, она и будет основным выбором при подборе необходимого рабочего давления в системах водоснабжения и полива.
- Места установки так как практически все поверхностные насосы которые охлаждаются крыльчаткой а не водой создают определенные шумы.

При выборе и покупке насосных станций Pedrollo обращайтесь за консультацией к нашим специалистам ! Мы поможем выгодно купить насосы Pedrollo и подобрать качественное необходимое оборудование в нашем интернет магазине.