

Котел твердотопливный ZOTA Lava 13

Код товара: 393193



Цена: 61 488,00 руб.

Артикул товара:	LV 493112 0013
Бренд товара:	Zota
Диаметр дымохода:	150 мм
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2
Мах отапливаемая площадь, м2:	130
Мощность, кВт:	13 кВт
Топливо:	Уголь; Дрова
Высота дымовой трубы:	5 м
Размеры ВхШхГ:	805x490x920
Масса, кг:	130
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Модельный ряд 2020 года. Стальной твердотопливный котел Zota Lava предназначен для отопления жилых и производственных помещений до 240-260 квадратных метров. Основной особенностью котла является его топка с водонаполненными колосниками. Загрузка топлива осуществляется через увеличенную дверцу расположенную под углом с лицевой стороны котла, что позволяет удобно применять как дрова, уголь и топливные брикеты. Наличие «замка» на дверки позволяет плотно ее закрыть. Объемная топка с габаритами глубиной 600 и 500 мм идеальна для дров. Большой зольный ящик позволяет не так часто заниматься чисткой котла, а шуровочный механизм из нержавеющей стали AISI321 для очистки колосников позволяет использовать спекающиеся сорта угля и угли с высокой зольностью. Наибольшую длительность горения топлива можно достигнуть, установив опционально блок автоматики TurboSet. С ним прогорание угля, по факту может составить до 24 часов. В штатной комплектации на одной закладке топлива котел может работать до 12 часов. Так же опционально в котел можно встроить блок ТЭН. Данной опцией оптимально пользоваться в период межсезонья или при наличии ночного тарифа электрической энергии, позволяющей поддерживать температуру ночью. Модельный ряд представлен тремя мощностями 13 и 26 кВт. Таких мощностей достаточно для дачных домов, коттеджей средних площадей. Для домов где отдельное помещение

под топочную не очень большой площади. Дополнительные технические возможности ТТ котла ZOTA Lava 13

- Номинальная тепловая мощность 13 кВт
- Объём топки 58 литров
- Минимальная тепловая мощность 5.2 кВт
- Модуль GSM - нет
- Дымосос - необходимая опция, в случае невозможности установить трубу необходимой высоты
- Автоматический наддув TurboSet - опция, позволяющая увеличить время горения топлива, и оптимизировать отопительную систему в целом
- Автоматический регулятор тяги - опция
- Комплект блока электрических ТЭН - опция. Можно установить оригинальные электрические нагревательные элементы Зота мощностью от 3 до 9 кВт
- Комплект для чистки - опция. Расширенный набор с ершиками для чистки жаротрубного теплообменника.

Если в вашем регионе проживания стоимость электроэнергии в ночном режиме имеет невысокую стоимость, то мы рекомендуем купить и укомплектовать ТТ котел электрическими ТЭНами. Возможные варианты блок-тэнов: 3 ; 4.5 ; 6 ; 7.5 ; 9 ; 12 ; 15 кВт. В зависимости от выбранной мощности вы можете или поддерживать систему отопления в режиме незамерзания, или полностью прогревать дом на дешевой электроэнергии. Включение ТЭНов возможно по команде от комнатного программатора, термостата, таймера.