

Дренажный насос Aquario ADS-1500

Код товара: 371235



Цена: 7 268,00 руб.

Бренд товара:	Aquario
Серия товара:	ADS
Максимальный напор, м:	8.5
Длина кабеля:	10 м
Корпус насоса:	Пластик
Мощность, кВт:	0.64
Напряжение:	220 В
Производительность, л/час:	15000
Размер фильтруемых частиц:	30 мм
Тип выключателя:	Поплавков
Масса, кг:	5.5
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Погружной дренажный насос ADS-1500 предназначен для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей твердые включения и загрязнения во взвеси (кроме длинноволокнистых включений). Применяется для периодического откачивания воды из затопленных подвалов, водостоков, траншей и т.п. Также допускается откачивание бытовых сточных вод без твердых бытовых отходов и без стоков из туалета.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Максимальная температура перекачиваемой воды - + 35С
- Максимальное кол-во пусков - не более 40 в час
- Максимальный линейный размер твердых частиц в перекачиваемой воде – не более 30мм
- Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 5м
- Допустимый уровень кислотности воды- 6-8pH
- Максимально допустимая вязкость перекачиваемой воды – вязкость чистой воды +10%

- Номинальный напор: 3-7 м
- Номинальный расход: 70-180л/мин
- Максимальный напор: 8,5 м
- Максимальный расход: 250л/мин
- Макс. потребл. мощность P1 – 640Вт
- Размер резьбы для подключения трубопровода 1", 1 ½"

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Поплавковый выключатель для автоматического включения/отключения насоса
- Регулируемая рукоятка с фиксацией поплавкового выключателя в различных положениях
- Регулируемое основание насоса для эксплуатации в воде как небольшими так и с крупными загрязнениями.
- Сетевой кабель -10м.
- Разборный адаптер для шланга для подключения шланга.
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Материал рабочего колеса: пластик, усиленный стекловолокном
- Вал насоса: нержавеющей сталь.
- Уплотнение вала – двойное манжетное