

Газовый паропетный котел Элемент Комфорта Комфорт Плюс 20

Код товара: 955358



Цена: 48 437,00 руб.

Бренд товара:	Элемент Комфорта
Серия товара:	Комфорт Плюс
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	250 мм
Мак мощность, кВт:	20 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	200
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	490x670x400
Масса, кг:	46 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	3 года

Напольный газовый котел Элемент Комфорта серии Комфорт Плюс имеет закрытую камеру сгорания, благодаря чему для обеспечения горения агрегат использует воздух с улицы, а не из помещения. Толстые стенки теплообменника и его большая площадь поверхности обуславливают более высокую тепловую мощность всего агрегата при более низком расходе газа.

"Комфорт Плюс" – это модельная линейка напольных газовых котлов производства российской компании Элемент Комфорта. В данную серию вошли агрегаты тепловой мощностью от 6 кВт до 20 кВт, которые идеально подходят для работы в закрытых отопительных системах, рабочее давление в которых составляет до 1,5 атм. Полная независимость от электроэнергии значительно расширяет сферу использования данных агрегатов.

Особенности и преимущества:

- Котел не требует подключения к электрической сети

- Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 1652397 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT
- Покрытие антикоррозийной эмалью и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты безопасности от прерывания тяги, саже образования, задувания котла

Коаксиальная система дымоудаления, не требующая организации стационарного дымохода. **ВНИМАНИЕ: Патрубок дымоудаления НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ С КОТЛОМ (приобретается отдельно)**

- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели
- Котлы мощностью от 6 до 20 кВт могут работать в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 1,5 атм
- Расширенная линейка мощностей от 6 до 20 кВт