

## Твердотопливный котел Механик Энерго С8

Код товара: 544627



Цена: 75 000,00 руб.

Бренд товара:	Механик Энерго
Серия товара:	Серия С
Диаметр дымохода:	160 мм
Диаметр резьбового соединения:	1 1/2"
Материал котла:	Сталь
Мах отопляемая площадь, м2:	80
Мощность, кВт:	8 кВт
Продолжительность горения при одной закладке :	18 часов
Топливо:	Дрова, Древесные отходы, Брикеты
Вместение топлива:	163 дм <sup>3</sup>
Вместимость дров кг:	37
Вместимость топлива в бункер пеллет кг:	113
Размеры ВхШхГ:	1350x560x560
Масса, кг:	165
Страна производитель:	Беларусь
Гарантия:	5 лет

Твердотопливный котел Механик Энерго С8 поддерживает горение до 31 часа при использовании дров или топливных брикетов и подходит для помещения площадью до 80 м2.

Не требует электроэнергии, горение поддерживается естественной тягой. Предельная мощность котла – 8 кВт.

Инновационные котлы длительного горения Механик Энерго. В отличие от традиционных котлов на твердом топливе, в котел Механик Энерго сразу закладывается большой объем топлива, которое разжигается и горит в тонком поверхностном слое. Конструкция котла Механик Энерго, благодаря

запатентованной технологии длительного горения, позволяет максимально полно реализовать все преимущества верхнего горения топлива, обеспечивая оптимальный рабочий цикл котла и длительность горения до: 18 часов на дровах, до 3 суток на брикетах или пеллетах, до 5-ти суток на угле! Наиболее экономичные условия для сгорания дров, угля, брикетов и пеллет создаются благодаря тому, что распределитель воздуха по мере прогорания топлива опускается вниз, а нагретые газы, отдавая тепло внутренним стенкам топки, поднимаются в дымоход. Таким образом, котел оптимально и максимально экономично расходует топливо, позволяя достичь высоких показателей КПД до 91%. Дополнительно следует упомянуть о простоте эксплуатации данных устройств. Для их успешной работы не обязательно приглашать специалистов. Достаточно лишь периодически извлекать золу из котла. А простая инструкция позволит быстро произвести монтаж. Отличительной особенностью линейки «Механик Энерго» - является упрощенная регулировка и настройка подачи воздуха в котел, которая представляет из себя терморегулятор. Данное внедрение значительно упростило механизм поднятия и опускания воздушной заслонки, которая отвечает за регулировку подачи воздуха в котел.

Особенности:

- Простота установки
- Простота в обслуживании
- Безопасность и контроль качества
- Дверцы могут открываться в любую сторону
- Долговечность
- Вид топлива: дрова, древесные опилки, древесные или торфяные брикеты, пеллеты;
- Длина загружаемых дров: 20-45 см;
- Средняя продолжительность эксплуатации: 15 лет.

Комплектация:

- Котел;
- Распределитель воздуха для дров;
- Клапан предохранительный 1.5Bar;
- Термометр;
- Терморегулятор.