

Скважинный насос Aquatechnica ПОТОК 3,5 80-85

Код товара: 950618



Цена: 13 695,00 руб.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Бренд товара: | Акватехника |
| Серия товара: | 3,5 80-95 |
| Диаметр: | 86 мм |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/4" |
| Длина кабеля: | 50 м |
| Максимальная мощность, Вт: | 1200 |
| Максимальный напор, м: | 85 |
| Масса, кг: | 11,5 кг |
| Напряжение: | 220 В |
| Производительность, л/час: | 4800 |
| Защита от сухого хода: | Нет |
| Страна производитель: | Россия |

Скважинный насос ПОТОК 3,5 80-85 предназначены для перекачивания чистой пресной холодной воды с нейтральным уровнем pH из скважин внутренним диаметром не менее 100 мм. С некоторыми ограничениями допускается подача воды из колодцев, открытых водоёмов и накопительных емкостей.

- Рабочий диапазон по расходу – 15-50 л/мин.
- Максимальный напор – 85 м

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Максимальная температура перекачиваемой воды - 35°C
- Максимальное количество пусков – 30 в час
- Максимальное содержание взвешенных нерастворимых примесей – 1000 г/м³
- Глубина погружения насоса ниже поверхности воды – от 1 до 50 м

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- диаметр насоса – 86 мм
- корпус насоса - нержавеющая сталь
- рабочие колеса материал Норил
- вал - нержавеющая сталь
- входной фильтр - нержавеющая сталь
- выходной патрубок - бронза
- На выходе насосной части установлен обратный клапан для защиты её компонентов от гидроудара. Данный клапан не является герметичным.
- Двигатель насоса - асинхронный, герметичный маслозаполненный со встроенным конденсатором и термовыключателем.
- Масло, применяемое в двигателях, относится к классу белых медицинских масел, имеющих допуск для подобного применения.
- Охлаждение двигателя осуществляется протекающим вдоль него потоком воды.

Насос укомплектован кабелем 50 м с вилкой.