

Теплотрасса Uponor Ecoflex Supra Standart с кабелем 32x2,9/68 (арт. 1095750)

Код товара: 588129



Цена: 4 092,67 руб.

Артикул товара:	1095750
Бренд товара:	Uponor
Страна производитель:	Финляндия
Диаметр наружной трубы, мм:	68
Диаметр и толщина внутренней трубы	32X2,9/68
Гарантия:	50 лет

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба с греющим кабелем высокой мощности для систем холодного водоснабжения, холодоснабжения, напорной канализации и геотермальных систем по ТУ 2248-001-27431685-2015. Предназначена для подземной бесканальной прокладки и используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой среды, с самокомпенсацией температурных удлинений.

Снабжена по всей длине греющим электрокабелем постоянного сопротивления, для предотвращения замерзания транспортируемой среды. Максимальная выходная мощность кабеля 25 Вт/м, напряжение питания 230 В или 400 В, длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет от 50 до 300 м. Используется совместно с блоком управления.

Одна несущая труба, выполнена из полиэтилена высокой плотности PE 100 RC, SDR 11, серия S5,0.

Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).

Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Изготавливается из из полиэтилена высокой плотности PE 100 RC

- Параметры: несущая труба 32x2,9 мм, кожух 68 мм
- Материал теплоизоляции: вспененный сшитый полиэтилен с закрытыми порами, устойчивая к водопоглощению
- Материал защитного кожуха: полиэтилен высокой плотности HDPE
- Максимальная рабочая температура: $T_{max} = 20^{\circ}C$
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Греющий кабель: постоянного сопротивления, максимальная мощность 25 Вт/м, напряжение питания 230 В или 400 В, длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет от 50 до 300 м. Используется совместно с блоком управления
- Срок службы: 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, класс ХВ
- Область применения: для подземной бесканальной прокладки в системах холодного водоснабжения, холодоснабжения, напорной канализации, геотермальных системах
- Соответствие: ТУ 2248-001-27431685-2015
- Поставка: бухта 300 м (возможность заказа отрезков различной длины)
- Соединение труб с помощью фитингов Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов
- Желтый кабель 32X2,9/68 бухта 300М '1С