

Напольный газовый энергонезависимый котел Лемакс UNO 20

Код товара: 211318



Цена: 49 749,00 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Артикул:	019367
Серия товара:	UNO
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	130 мм
Мак мощность, кВт:	20 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	200
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	1065x465x690
Масса, кг:	81 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Дизайн котла серии UNO разработан итальянской студией промышленного дизайна AMV Design.

Котел серии UNO с открытой камерой сгорания мощностью 20 кВт может работать в закрытой системе отопления с рабочим давлением до 1 атм.

- Снижение на 20% расходов на отопление за счет применения инновационной конструкции теплообменника, площадь теплообмена увеличена на 20%
- Газовая автоматика **820 NOVA**
- Увеличено количество дымогарных каналов в 2,5 раза для обеспечения максимально возможного коэффициента полезного действия на всех режимах работы
- Снижение на 10% расхода потребляемого газа за счет использования комнатного термостата (возможность подсоединения любого комнатного термостата с сухим типом контактов, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри

- помещения с высокой точностью)
- Котел не требует подключения к электрической сети
 - Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
 - Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
 - Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
 - Возможность присоединения котла как вертикальному, так и к горизонтальному дымоходу
 - Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
 - Усовершенствованная система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, задувания котла
 - Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
 - Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
 - Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
 - Удобство чистки котла без отсоединения от дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
 - Возможность перехода на сжиженный газ