


Котел электрический ЭВАН Warmos Comfort 11.5

Код товара: 960006



Цена: 52 950,00 руб.

Бренд товара:	Эван
Артикул:	14322
Серия:	Warmos Comfort
Тип котла:	Настенный
Мощность, кВт:	11.5 кВт
Напряжение:	380
Ступени кВт:	2,78/4,13/5,47/6,81/8,15/9,5/12,2
Встроенный насос:	Есть
Отапливаемая площадь, м2:	115
Тип нагревателя:	Тэн
Размеры ВхШхГ:	765x430x205
Масса, кг:	30
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Электрический котел WARMOS – это электроотопительный прибор с механическим типом управления, имеющий 7 ступеней ограничения мощности и представленный в различных модификациях. Применяется как в системах отопления, так и для приготовления горячей воды в косвенных водонагревателях.

Модель WARMOS COMFORT **поставляется с циркуляционным насосом, и группой безопасности, без клапана**

Надежные и эффективные котлы WARMOS произведены с учетом особенностей российского климата, электрических сетей и потребительского поведения, поэтому они оптимально подходят для отопления жилых и производственных помещений площадью до 270 кв. м. Приборы WARMOS можно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. Электрический котел WARMOS готов к работе сразу же после подключения в систему отопления.

WARMOS – отопительный прибор, отличающийся высоким качеством сборки, оптимальными техническими характеристиками. В электрических котлах соединительные патрубки и контактные клеммы расположены на верхней и в нижней плоскостях котла, что позволяет устанавливать его в местах без доступа к боковым стенкам.

Электроотопительные приборы WARMOS состоят из следующих компонентов (кроме модификации STANDART):

- Электрокотел. Применяются ТЭНы (Baker) из высококачественной нержавеющей стали, для повышения ремонтпригодности изделия ТЭНы объединенные в блоки. Корпус емкости, содержащей блоки ТЭН теплоизолирован.
- Циркуляционный насос. Чугунный корпус и вал из нержавеющей стали обеспечивают достаточно высокую надежность насоса. Данная модель позволяет устанавливать один из трех вариантов скорости вращения. Выбор осуществляется в зависимости от конструкции системы отопления и используемого типа теплоносителя.
- Расширительный бак закрытого типа объемом 6 литров. Данный объем экспанзомата достаточен для теплового расширения 60л теплоносителя.
- Приборы безопасности котла: датчик минимального давления отключает прибор при давлении менее 0,1 МПа, самовозвратный термовыключатель отключает нагрев при превышении температуры теплоносителя более 92°C.
- Система управления – ручной механический тип управления. Панель управления прибором содержит наглядную схему включения и отключения ступеней мощности.