

Труба Kalde Fiber 32x4,4 мм. PN 20 (армированная стекловолокном)

Код товара: 300984



Цена: 157,79 руб.

Артикул товара:	R.3202-tfr-320020
Бренд товара:	Kalde
Гарантия:	50 лет
Толщина стенки:	4,4
Диаметр, мм:	Dy 32
Мак температура:	99 C
Рабочее давление:	20 атмосфер
Страна производитель:	Турция
Тип продукта:	Трубы

Полипропиленовая труба Kalde Fiber 32x4.4 мм PN20, армированная стекловолокном (арт. R.3202-tfr-320020) применяется в системах горячего водоснабжения, технического и питьевого холодного водоснабжения, отопления и кондиционирования. Трубопроводы из полипропилена со стекловолокном обеспечивают наружный или скрытый монтаж всех внутренних инженерных сетей зданий. Особенно хорошо трубы подходят для применения в области снабжения горячей водой и отопления при открытой прокладке.

Условия эксплуатации

Трубу можно применять в системах с номинальным давлением до 20 бар. Температура рабочей среды не должна превышать +95°C.

Конструктивные особенности

Труба Kalde Fiber состоит из 3 слоёв и представляет собой комбинацию полипропилена PP-R80 и специального стекловолокнистого состава "Фазер", находящегося в среднем, армирующем, слое трубы. Наружный и внутренней рабочий слой трубы fiber выполнены из PPR (полипропилен рандом

сополимер), средний (внутренний) слой состоит из 20% стекловолокна и 80% сырья PPR.

Основным преимуществом трубы Kalde Fiber по сравнению с трубами из однородного полипропилена является более низкий (в 2,63 раза) коэффициент линейного температурного расширения.

Теперь для сварки труб нет необходимости зачищать внешний слой пластика и армирующего слоя. Это позволяет использовать стандартные полипропиленовые рргс трубы и фитинги, не тратя время на трудоёмкую операцию зачистки труб от внешнего слоя.

Цвет труб белый, в разрезе - серый с оранжевой полосой.

Монтаж

Соединение трубы fiber, армированной волокном, осуществляется методом теплового диффузионного плавления, требующего небольших затрат времени на соединение деталей. В процессе монтажа перед началом сварки нет необходимости снимать (зачищать) верхний слой трубы fiber, что значительно облегчает и ускоряет монтаж по сравнению с трубопроводами, армированными алюминиевой лентой.

Форма Поставки:

Продажа трубы кратна 2-4 метрам. Цена указана за погонный метр.