

# Насосно-смесительный узел упрощенной комплектации Oventrop Regufloor H арт. 1651001

Код товара: 739306



Цена: 34 147,01 руб.

Производитель	Oventrop
Серия	Regufloor
Артикул	1651001
Назначение	для водяных тёплых полов
Мощность узла	до 15 кВт
Площадь тёплого пола	до 200 м <sup>2</sup>
Температура рабочей среды в первичном контуре	до +90°C
Диапазон регулирования во вторичном контуре	от +20°C до +50°C
Диапазон настройки электрического накладного регулятора	от +20°C до +90°C
Пропускная способность kvs	3,7 м <sup>3</sup> /час
Необходимая глубина монтажного шкафа	минимум 100 мм
Диаметр подключения к низкотемпературному контуру	1"
Монтажная длина циркуляционного насоса	130 мм
Страна производства	Германия
Гарантия	1 год

Regufloor H в упрощенной комплектации (арт. 1651001)

Новинка уже доступна к заказу и, в сравнении со стандартным решением (арт. 1151000), будет поставляться:

- без насоса
- без электронного терморегулятора
- без одного S-образного соединения

Технические характеристики остались без изменений:

- DN 25, PN 6
- диапазон настройки контура панельного отопления 20-50 °C
- максимальный перепад давления 0,75 бар
- максимальная температура:

первичного контура 90 °C

вторичного контура 50 °C

Присоединительные размеры насосов, подходящих для этой станции:

Ду 15 мм / Наружная резьба G1

Монтажная длина 130 мм

Например, подходящие по вышеуказанным параметрам насосы:

- Wilo Stratos Pico 15/1-6 (арт.4216611)
- Wilo Yonos Pico 15/1-6 (арт.4215512)
- Wilo Star-RS 15/4 (арт.4063802)
- Biral MX 13-4
- Grundfos UPS 15-60 130 (арт.96281471)