

Соединитель Valtec внутренняя резьба VT.INOX-PRESS 54x2" из нержавеющей стали (арт.VTi.902.I.005409)

Код товара: 774583



Цена: 2 081,00 руб.

Артикул товара:	VTi.902.I.005409
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	7 лет
Диаметр резьбы:	2
Диаметр, мм:	Dy 54
Мак температура:	120 С
Рабочее давление, бар:	16
Страна производитель:	Италия

Соединитель пресс Valtec 54x2" ВР с внутренней резьбой из нержавеющей стали (арт. VTi.902.I.005409) обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы. Область применения соединителя VTi.902.I – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до +120°С и давлением до 16 бар.

Концевой переходник с внутренней резьбой VTi.902.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM Sh70. Пресс-соединение – бесштуцерное. Обжатие производится с помощью пресс-инструмента V-профиля. Шестигранный – под гаечный ключ – участок корпуса облегчает монтаж резьбового соединения.

Материалом фитинга служит сталь марки AISI 304, устойчивая к коррозии, химическому и термическому воздействию. Важно учитывать при этом, что область рекомендуемого применения фитингов VT.INOX-PRESS исключает трубопроводы жидких углеводородов и хлороводородных растворов.

При замене входящего в комплект кольца из EPDM на уплотнительное кольцо из FPM («витона»)

максимально допустимая температура рабочей среды повышается до +140°C. В системах с твердотопливным котлом рекомендуем применять уплотнители из FPM, так как температура теплоносителя в таких системах может превысить +110°C.

Вес фитинга Valtec VTi.902.I.005409 составляет 124 г.

Область применения

Пресс-фитинги из нержавеющей стали Valtec VT.INOX-PRESS применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.