

## Соединитель Valtec наружная резьба VT.INOX-PRESS 15x3/4" из нержавеющей стали (арт.VTi.901.I.001505)

Код товара: 423464



Цена: 543,00 руб.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Артикул товара:        | VTi.901.I.001505 |
| Бренд товара:          | Valtec           |
| Гарантия:              | 7 лет            |
| Диаметр резьбы:        | 3/4              |
| Диаметр, мм:           | Dy 15            |
| Мак температура:       | 120 С            |
| Рабочее давление, бар: | 16               |
| Страна производитель:  | Италия           |

Соединитель пресс Valtec 15x3/4" НР с наружной резьбой из нержавеющей стали (арт. VTi.901.I.001505) обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы. Область применения – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до +120°C и давлением до 16 бар.

Концевой переходник с наружной резьбой VTi.901.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM Sh70. Пресс-соединение – бесштуцерное; обжатие производится с помощью пресс-инструмента V-профиля. Резьба противоположного патрубка имеет насечки – для эффективного удержания уплотняющего материала. Шестигранный – под гаечный ключ – участок корпуса облегчает монтаж соединения.

Материалом фитинга служит сталь марки AISI 304, устойчивая к коррозии, химическому и термическому воздействию. Важно учитывать при этом, что область рекомендуемого применения фитингов VT.INOX-PRESS исключает трубопроводы жидких углеводородов и хлороводородных растворов.

При замене входящего в комплект кольца из EPDM на уплотнительное кольцо из FPM («витона»)

максимально допустимая температура рабочей среды повышается до +140°C. В системах с твердотопливным котлом рекомендуем применять уплотнители из FPM, так как температура теплоносителя в таких системах может превысить +110°C.

Вес фитинга Valtec VTi.901.I.001505 составляет 62 г.

### Область применения

Пресс-фитинги из нержавеющей стали Valtec VT.INOX-PRESS применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.