

# Контроллер ЭВАН MyHeat PRO

Код товара: 927496



Цена: 41 990,00 руб.

Артикул:	6284
Габаритные размеры, не более, мм (ШxГxВ)	71 x 90,2 x 57,8
Способ крепления корпуса	DIN-рейка
Питание	постоянный ток, не более 1A напряжение - от 9 до 12 VDC
Web-интерфейс	есть
Внутренняя энергонезависимая память	есть
Релейные коммутируемые выходы	количество – 1 шт. максимальный ток – до 3 A напряжение – 250VAC, 30VDC
Выходы для подключения внешнего реле	выход ОК – 2 шт
Дискретный вход	2 шт, напряжение до 12 VDC
Связь	SIM-карта microSIM, 1 слот Частота 850/900/1800/1900MHz Тип передачи GPRS, до 85.6 kbps Антенна внешняя, разъем SMA-F
Масса	550 гр.

Адаптер предназначен для подключения котла по цифровым шинам Opentherm, EBUS, Navien, Arderia, WOLF, ARISTON, BAXI LPB.

Адаптер используется в автоматизированных системах отопления и ГВС вместе с контроллером MY HEAT PRO, который управляет работой котла. Адаптер расширяет возможности контроллера благодаря дополнительным функциям, модуляции мощности котла, контроль рабочих параметров котла, изменение установок температуры отопления и ГВС индикацию аварий и ошибок.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Контроль состояния отопительного оборудования
- Неограниченные подключения дополнительных модулей расширения
- Управление отопительными котлами в каскаде в количестве до 6 шт
- Управление котлами отопления по цифровым шинам данных
- Поддержка интерфейсов Opentherm, EBUS, LBP, Navien, Arderia
- Управление в ручном и автоматическом режиме трехходовыми, двухходовыми кранами
- Управление в ручном и автоматическом режиме циркуляционными насосами
- Возможность установки погодозависимого управления для каждой зоны
- Удаленный контроль параметров системы отопления через web-интерфейс и приложений iOS и Android
- Графическое отображение работы системы
- Удаленная диагностика технического состояния отопительного оборудования и его рабочих параметров, выявление ошибок и аварий, с расшифровкой кода ошибки при подключении через интерфейсы Opentherm, EBUS, LBP, Navien, Arderia