Контроллер ЭВАН MyHeat PRO



Цена: 41 990,00 руб.

Артикул: 6284

Габаритные размеры, не более, мм

(ШхГхВ)

Способ крепления корпуса

Питание

Web-интерфейс

Внутренняя энергонезависимая

память

Релейные коммутируемые выходы

Выходы для подключения внешнего

реле

Дискретный вход

Связь

Macca

71 x 90,2 x 57,8

DIN-рейка

постоянный ток, не более 1А

напряжение - от 9 до 12 VDC

есть есть

количество – 1 шт.

максимальный ток - до 3 А напряжение - 250VAC, 30VDC

выход ОК - 2 шт

2 шт, напряжение до 12 VDC

SIM-карта microSIM, 1 слот Частота 850/900/1800/1900MHz Тип передачи GPRS, до 85.6 kbps Антенна внешняя, разъем SMA-F

550 гр.

Адаптер предназначен для подключения котла по цифровым шинам Opentherm, EBUS, Navien, Arderia, WOLF, ARISTON, BAXI LPB.

Адаптер используется в автоматизированных системах отопления и ГВС вместе с контроллером МУ HEAT PRO, который управляет работой котла. Адаптер расширяет возможности контроллера благодаря дополнительным функциям, модуляции мощности котла, контроль рабочих параметров котла, изменение установок температуры отопления и ГВС индикацию аварий и ошибок.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Контроль состояния отопительного оборудования
- Неограниченные подключения дополнительных модулей расширения
- Управление отопительными котлами в каскаде в количестве до 6 шт
- Управление котлами отопления по цифровым шинам данных
- Поддержка интерфейсов Opentherm, EBUS, LBP, Navien, Arderia
- Управление в ручном и автоматическом режиме трехходовыми, двухходовыми кранами
- Управление в ручном и автоматическом режиме циркуляционными насосами
- Возможность установки погодозависимого управления для каждой зоны
- Удаленный контроль параметров системы отопления через web-интерфейс и приложений iOS и Android
- Графическое отображение работы системы
- Удаленная диагностика технического состояния отопительного оборудования и его рабочих параметров, выявление ошибок и аварий, с расшифровкой кода ошибки при подключении через интерфейсы Opentherm, EBUS, LBP, Navien, Arderia