

Твердотопливный котел GEFEST KBO 15 ТЭ (подкл. слева/справа)

Код товара: 443854



Цена: 38 830,00 руб.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Артикул: | KBO 15 ТЭ |
| Бренд товара: | GEFEST НМК |
| Диаметр дымохода: | 150 |
| Диаметр резьбового соединения: | 1 1/4" |
| Материал котла: | Сталь 3 мм |
| Наличие тэна: | Опция |
| Мах отопляемая площадь, м2: | 150 |
| Мощность, кВт: | 15 кВт |
| Рабочее давление: | 2 бара |
| Топливо: | Уголь, Дрова, Брикеты |
| Размеры ВхШхГ: | 740x422x708 |
| Масса, кг: | 119 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 3 года |

Отопительный котел "Гефест" 15 кВт - это стартовый начальный котел в производственной линейке серии "Гефест". Его мощность обусловлена растущими потребностями покупателей в данном рыночном сегменте.

Котел "Гефест" 15 кВт - это оптимальное решение для отопления загородного дома площадью до 150 м2. Его можно топить дровами, прессованными брикетами и углем.

Котел "Гефест" 15 кВт вобрал в себя все инновации котельного производства, продвинутые технологии отопления и дизайнерский перфекционизм.

Данный котел предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Рабочее давление, необходимое для правильной работы котла в системе отопления составляет не более 2 Бар. Также на котел "Гефест"

15 предусмотрена возможность установки автоматического регулятора тяги подачи воздуха и блока ТЭН.

Загрузочный герметичный люк, расположенный сверху делает удобным процесс закладки угля в топочную камеру, а специально разработанный конус, предусмотренный в базовой комплектации котла "Гефест" 15 кВт позволяет не просыпать уголь в процессе его засыпки в топочную камеру.

- Глубина топочной камеры 500 мм
- Объем водяного контура 46 л
- Рабочее давление в котле 2 бар
- Резьба под блок ТЭН G 1 1/4"
- Объем загрузочной камеры 30 л