

Насосная группа Elsen смесительная, DN 20, без насоса

Код товара: 384548



Цена: 14 288,07 руб.

Артикул товара:	EFG20.020
Бренд товара:	Elsen
Диаметр резьбы:	1"-3/4"
Тип продукта:	Насосные группы
Страна производитель:	Швеция
Гарантия:	1,5 года

Насосная группа Elsen DN 20 со смесителем, (сервопривод ARA661 ESBE поставляется отдельно) является составляющей системы групп быстрого монтажа SMARTBOX 2.0, предназначенного для отопительных комплексов с пропускной способностью до 2,0 м³/ч (47 кВт при T=20 C). Использование котлового оборудования этой серии обеспечит эффективную увязку вторичного и первичного контуров, позволит постоянно поддерживать на необходимом уровне температуру и расход теплоносителя в контурах потребителей.

Смесительная насосная группа Elsen DN 20 оснащена трёхходовым ротационным клапаном, позволяющим поддерживать к контуре радиаторного отопления или тёплого пола заданную температуру, отличную от температуры подачи котла. Прогрессивная характеристика клапана обеспечивает высокоточное регулирование. Для автоматизации данного процесса на него можно установить сервопривод ARA661 ESBE с трёхточечным управлением от котлового или другого внешнего контроллера.

Технические характеристики

- макс. расход: 1,8 м³/ч (42 кВт при T=20 C)
- диапазон температур теплоносителя: +2...+110 C
- температура окружающей среды: +2...+50

- рабочее давление: 6 атм
- подключение отопительного контура: 1Н или 3/4В
- подключение к коллектору: 1Н, ISO 228
- рабочая среда: вода (в соответствии с РД 24.031.120-91), смесь воды и гликоля с концентрацией не более 50%
- Kvs смесительного клапана: 4,5 м³/ч
- макс. дифференциальное падение давления: 1 атм
- давление блокировки: 2 атм
- утечка через закрытый клапан, % от расхода: < 0,5 %
- электропитание встроенного насоса: 230 ± 10 % В, 50/60 Гц
- энергопотребление насоса: 3-45 Вт

Изготавливается насосная группа Elsen DN 20 со смесителем из латуни, изоляционный кожух - из пенополипропилена чёрного цвета (0.036 Вт/мК). Он отличается высокой энергоэффективностью. Оборудование производится в Италии, сертифицировано и реализуется с производственной гарантией 2 года.