

Вставка бронзовая Viega Sanpress с SC-Contur 35x1 1/2" с НГ гайкой (арт.338541)

Код товара: 747785



Цена: 1 796,00 руб.

Артикул товара:	338541
Бренд товара:	Viega
Гарантия:	5 лет
Диаметр, мм:	35x1 1/2"
Мах температура:	110 С
Рабочее давление, бар:	16
Страна производитель:	Германия

Вставка бронзовая Viega Sanpress с SC-Contur 35x1 1/2" с НГ гайкой (арт.338541)

Бронзовые пресс-фитинги Viega обладают неоспоримым преимуществом в надежности по сравнению с аналогичными фитингами остальных производителей. У Viega существует контур безопасности пресс фитинга SC-Contur - маленькая, маркированная зеленым цветом выпуклость на гребне пресс фитинга. Эта особенность используется для выявления не опресованных соединений при испытании пресс-соединения под давлением. При этом наблюдается не только падение давления, но и фиксируется точное место протечки пресс фитинга. Бронзовые фитинги Viega производятся из высококачественной бронзы. Благодаря технике мгновенного холодного пресс-соединения можно сэкономить не только более 1/3 рабочего времени по сравнению с клеевыми соединениями и пайкой, но и обеспечить высочайший уровень безопасности: отсутствие пайки и сварки гарантирует отсутствие пожара, что особенно важно при проведении монтажа внутри действующих объектов и при кап.ремонте зданий. Пресс-фитинги обжимаются системами специальных пресс-инструментов. Для разных диаметров бронзовых пресс фитингов применяются соответствующие обжимные губки. Благодаря последовательно постоянной силе обжима всегда получается долговечное и совершенно надежное неразъемное соединение бронзовых фитинга и трубы.

Предназначена для соединения труб при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения,

отопления и сантехнического оборудования. Соединение происходит способом холодной опрессовки с помощью универсального пресс-инструмента. Бронзовые пресс-фитинги Viega отличаются простотой монтажа и не требуют высокого уровня подготовки мастера.

Пресс-фитинг Viega снабжён контуром безопасности SC-Contur, представляющем собой микропаз на фитинге, обозначенный зелёной меткой. Он позволяет во время испытания давлением визуально определить не опрессованные соединения.

Условия эксплуатации бронзовых пресс-фитингов Viega: максимальная температура 110°C, максимально допустимое давление до 16 бар.