

Группа безопасности котла SYR Тур 1962 Flex до 50 кВт 3 бара DN-25

Код товара: 937847



Цена: 6 044,06 руб.

Артикул товара:	1962.25.023
Бренд товара:	SYR
Диаметр подключения:	1"
Давление срабатывания:	3 бара
Тип продукта:	Группы безопасности
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

Группа безопасности для котлов SYR Тур 1962 используется для защиты от высокого давления и для удаления воздуха в замкнутом контуре системы отопления согласно DIN EN 12828. Устанавливается как необходимый элемент с предохраняющими функциями согласно предписаниям 97/23/EG на любые водонагревательные приборы, вырабатывающие пар или горячую воду, где есть угроза перегрева и превышения давления выше возможного предела согласно ст.з абз. 1.2 до категории IV.

Группа безопасности котла состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика, манометра и изоляции. Присоединение (седло) мембранного предохранительного клапана отделено от мембраны, сброс производится путём поворота колпачка. Корпус из прессованной латуни. Крышка пружины из GD-Zn, внутренние части из MS 58; мембрана и прокладки из резиноэластичного износостойкого пластика, устойчивого к высоким температурам. Пружина из стальной пружинной проволоки с защитой от коррозии. Поплавков и запасные части из термостойкого пластика.

- Положение при монтаже: вертикально, входное отверстие внизу
- Среда применения: вода, нейтральная неагрессивная среда, а также жидкости группы 2
- Установленное давление: 2,5 или 3 бара
- Рабочая температура: от -10°C до +110°C
- Подключение манометра: G 1/4