

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-25Т3W2 10.5 кВт

Код товара: 102245



Цена: 32 100,00 руб.

Производитель и страна производства: Техномаш (Россия)
Артикул: КЭВ-25Т3W2
Гарантия: 2 года
Параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц

Расход воздуха: 600 / 900 / 1200 м3/час
Габаритные размеры: 480 × 320 × 410 мм
Габаритные размеры с креплением: 525 × 495 × 470 мм
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя: 3/4"
Вес (без воды): 15 кг
Максимальный ток: 0,45 А
Потребляемая мощность двигателя: 95 Вт
Звуковое давление: 46 дБ(А)
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления: 1 шт.
Тепловой поток: 10,5 кВт
Температура воздуха на выходе: 40 °С
Расход воды: 0,11 л/с
Длина свободной изотермической струи: 8,5 м
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз: 3 - 4 м

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-25Т3W2 10.5 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%
- Термостат

- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.