

# Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-36Т3W2 20 кВт

Код товара: 601993



**Цена: 39 890,00 руб.**

Производитель и страна производства:	Тепломаш (Россия)
Артикул:	КЭВ-36Т3W2
Гарантия:	2 года
Параметры питающей сети	220 В / 50 Гц
Расход воздуха	750 / 1150 / 1500 м3/час
Габаритные размеры	650 × 399 × 507 мм
Габаритные размеры с креплением	650 × 590 × 566 мм
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя	1"
Вес (без воды)	27,2 кг
Максимальный ток	0,45 А
Потребляемая мощность двигателя	95 Вт
Звуковое давление	47 дБ(А)
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления	1 шт.
Тепловой поток	20 кВт
Температура воздуха на выходе	46 °С
Расход воды	0,22 л/с
Длина свободной изотермической струи	8 м
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз	2,5 - 3,5 м

Тепловентилятор водяной Тепломаш КЭВ-36Т3W2 20 кВт

- Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%

- Термостат
- Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)
- Тепловентилятор изготовлен в соответствии со стандартом IP44.
- Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С , и максимальном расходе воздуха.

Водяные тепловые вентиляторы малой мощности всё равно являются отличным средством для обогрева офисных, жилых, административных и прочих помещений. Они подключаются к существующей сети водоснабжения, что делает их одним из самых эффективных способов поддержания нужной температуры в помещении.

Модели тепловентиляторов от компании «Тепломаш» имеют стильный промышленный дизайн. У них имеются регулируемые жалюзи, которые позволяют направлять воздух в необходимую сторону.